

ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ГИДРОЭКСТРАКТОРЫ СО СЪЕМНЫМИ И СМЕННЫМИ БАРАБАНАМИ, СЕТКАМИ ИЛИ МЕШКАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: Разные дизайны барабанов, мешков или сеток, которые закрепляются на одном гидроэкстракторе, что позволяет обезвоживать разные типы текстильных продуктов.

КАЧЕСТВО ГИДРОЭКСТРАГИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ: Использование барабанов полностью адаптированных к конкретным продуктам уменьшает деформацию продукта при обработке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: С использованием разных барабанов/носителей операции загрузки и выгрузки проводятся более эффективно, соответственно снижается время простоя и таким образом достигается высшая производительность.



Гидроэкстрактор со съемной сеткой для мотков, тканей и лоскутков. Тип KFI



Гидроэкстрактор с держателем шпинделя для конических и цилиндрических бобин. Тип KBOB



Гидроэкстрактор с автоматическим открыванием крышки

ПРИМЕНЕНИЕ

Обезвоживание всех типов текстильных продуктов (канаты, волокно, волокно в массе, ткани, трикотаж, мотки, флок, лоскутки, конические/цилиндрические бобины) и последующая влажная обработка, такая как мытье, покраска, отбеливание, карбонизация и смягчение.

РШУОНБДЯК САОЗДЭШТОНД

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Центрифуга с вертикальной осью
- Чугунный корпус основы
- Внешний кожух центрифуги изготовлен из малоуглеродистой стали, открытие крышки в полном разрезе
- Барабан с ободом изготовлен из нержавеющей стали
- Центрифуга приводится в действие боковым электрическим мотором (степень защиты IP 55)
- Центрифужное или гидравлическое сцепление согласно типу центрифуги для мягкого старта
- Автоматический дисковый тормоз
- Функция блокировки крышки при нулевой скорости
- Отдельный пульт управления с настройками таймера цикла
- Все устройства безопасности согласно Европейским стандартам качества



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ/ОПЦИИ

- Обод барабана поворотный или съемный в зависимости от диаметра барабана или предназначения центрифуги.
- Внешний кожух и крышка изготовлены из нержавеющей стали
- Ручное или пневматическое открывание крышки (SC70 K – SC 120 K) и пневматическое или гидравлическое открывание (SC150K и SC200K).
- Все смачиваемые части изготовлены из нержавеющей стали (доступны разные классы).
- Выбор скорости для хрупких продуктов и трикотажа с помощью привода частотного модулирования.
- Особый дизайн барабанов (размеры, перфорации и корпус).
- Крышка и обод барабана открываются и закрываются гидравлически
- Дополнительные барабаны, мешки и сетки.
- Погрузочная тележка из нержавеющей стали (для типа KFI).
- Патрубок подачи монтированный на крышке (для типа KSA).
- Особые дизайны, разработанные компанией Rousselet Robatel, позволяют предложить своим клиентам гидроэкстракторы с большими по высоте барабанами (блок оборудования на основной подставке, поддерживаемый пружинами и виско-дамперами) или гидроэкстракторы с высшей скоростью вращения.



Гидроэкстрактор с торцевой пластиной и цепями для обезвоживания кека после окраски в автоклаве. Тип KGA



Съемный фильтрующий мешок для флора. Тип KSA

Тип	БАРАБАН					ЦЕНТРИФУГА			
	Ø (мм)	Обороты (об/мин)	Высота (мм)	Объем (литры)		Выработка по сухому текстилю (кг)	Мощность мотора (кВт)	Кол-во запусков в час	Масса (кг)
				Общий	Полезный				
SC 70	700	1300	370	130	60	27	4	6	560
SC 85	850	1100	430	210	100	50	4	6	1070
SC 100	1000	1000	480	340	150	70	7,5	6	1350
SC 120	1200	900	545	560	230	110	9	6	1810
SC 150	1500	750	595	900	350	170	15	5	3000
SC 200	2000	550	745	2080	700	320	22	4	8000



Барабан с нижним открыванием применяемый в прачечной отрасли. Тип KFO и KLU



Барабан для волокна в массе также используемый в автоклаве (в чане).



Стандартный барабан.



Барабан с ячейками для цилиндрических бобин. Тип KFUS



Барабан для конических бобин и свертков. Тип KBO.



Держатель шпинделей, вводится в специальный барабан для конических/цилиндрических бобин. Тип KBOB.



Погрузочная тележка (для типа KFI)

Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: mail@strojburservis.ru; 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1; . ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН 1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва, к/с 3010181040000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286