

## *ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ГИДРО ЭКСТРАКТОРЫ С НЕСЪЁМНЫМ БАРАБАНОМ*



**УШОУРСУДАК САОЗУШУСОУДА**

**ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:** Гидро-экстракторы для всех видов текстиля после стирки, отбеливания, окраски, карбонизации или какого либо мокрого процесса.

**Остальные отрасли промышленности:** прачечная, кожевенная, бумажная, пластмасс, пищевая

## Главные характеристики

- Центрифуга с вертикально расположенным барабаном
- Поддрессоренная в 3 точках
- Чугунное основание центрифуги
- Наружная оболочка из строительной стали – крышка вдвое меньше диаметра открытия
- Барабан из нержавеющей стали с кольцевым креплением
- Барабан с приводом от бокового мотора со сцеплением (центробежной или гидравлической – согласно виду)
- Автоматический дисковый тормоз
- Ручное открытие крышки
- Раздельный управляющий цилиндр с выключателем время для установки рабочего хода
- Большинство механизмов безопасности в соответствии с европейскими стандартами



ВИД	БАРАБАН					ЦЕНТРИФУГА			
	Ø (мм)	Обороты (об./мин)	Высота (мм)	Объем (л)		Макс. емкость (кг)	Мощность мотора (kW)	Макс. кол-во циклов/час	Масса (кг)
				Общий	Потреб.				
SC 70	700	1300	370	130	60	27	4	6	560
SC 85	850	1100	430	210	100	50	4	6	1070
SC 100	1000	1000	480	340	150	70	7,5	6	1350
SC 120	1200	900	545	560	230	110	9	6	1810
SC 150	1500	750	595	900	350	170	15	5	3000
SC 200	2000	550	745	2080	700	320	22	4	8000

## Специальные принадлежности

- Кольцевое крепление из нержавеющей стали
- Полное открытие крышки
- Наружная оболочка из нержавеющей стали
- Пневматическое открытие крышки
- Все детали приходящие в контакт с продуктом из нержавеющей стали (пищевая пром. или для специальных целей)
- Плавное увеличение скорости частотным трансформатором (хрупкие продукты или материалы)
- Низкие обороты барабана при загрузке и выгрузке
- Специально разработанные барабаны: различные перфорации барабана или соответствующий фильтрующий носитель, разные масштабы барабана на заказ, барабаны с перегородками, ячейками...
- Специальное исполнение и оборудование принадлежностями



## ГИДРО-ЭКСТРАКТОРЫ МЕНЬШИХ МАСШТАБОВ

- Мелкосерийная продукция
- Экспериментальные лаборатории
- Опытные центры
- Прямой привод осевого мотора
- Электрический тормоз (противоточный)
  - Поддрессоренный в оси (ТА) или в 3 точках (СА)
  - В наличии имеется много технических вариантов



ВИД	БАРАБАН					ЦЕНТРИФУГА			
	Ø (мм)	Обороты (об./мин)	Высота (мм)	Объем (л)		Макс. емкость (кг)	Мощность мотора (kW)	Макс. кол-во циклов/час	Масса (кг)
				Общий	Потреб.				
TAR 40	300	1500	210	15	8	4	1,5	8	100
TA 40/SA 40	400	1500	250	30	15	7	1,5	8	120
TA 50/SA 50	500	1500	280	55	30	15	2,2	8	180
TA 60	600	1500	330	85	45	22	4,3	6	300

Вид ТА



Вид СА

Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: [mail@strojbursevis.ru](mailto:mail@strojbursevis.ru); 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1; .ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН 1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286