

Технология смешивания и впрыска Häny

Агитатор (мешалка) HRW 2000



Мешалки обеспечивают непрерывную работу, удерживая и гомогенизируя смешанную суспензию и удаляя любые пузырьки воздуха с помощью медленно вращающейся лопасти. Дополнительные датчики уровня позволяют полностью автоматизировать работу.



HÄNY

Mixing and Injection Technology

СТРОЙБУРСЕРВИС
Центробежное оборудование

Агитатор (мешалка)

HRW 2000

Основные характеристики

- ▶ Полная циркуляция содержимого резервуара с помощью вала мешалки, расположенного под углом к резервуару, с лопастью для смешивания (нет трудноочищаемых статических лопастей)
- ▶ Медленно вращающаяся лопасть для гомогенизации смешанного материала и удаления имеющихся пузырьков воздуха
- ▶ Отверстие для чистки с предохранительным выключателем
- ▶ Центральная точка крепления для удобной транспортировки
- ▶ Датчики уровня для полностью автоматической работы

3D модель



Области применения

- ▶ Сборный бак между смесителем и впрыскивающим насосом

Агитатор

Полезный объем: 2,000 л

Температура жидкости: Макс. 40°C

Входное соединение: 3"

Выходное соединение: 2"

Опционально

- Датчики уровня 1 ", " полный - пустой "
- Фланцевое соединение с дроссельной заслонкой 2 1/2"



Электрические характеристики

Напряжение:	3x 400/460
Частота:	50 / 60 гц
Номинальная мощность	3.0 / 3.6 кВт
Скорость:	32 / 38 мин ⁻¹

Вес и габариты

Прибл. вес:	950 кг
Ширина	1,600 мм
Высота:	2,117 мм
Длина:	1,600 мм

Дизайн и размеры



