

Технология смешивания и впрыска HÄNY

# Агитатор (мешалка) HRW 350



Мешалки обеспечивают непрерывную работу, удерживая и гомогенизируя смешанную суспензию и удаляя любые пузырьки воздуха с помощью медленно вращающейся лопасти. Дополнительные датчики уровня позволяют полностью автоматизировать работу.



**HÄNY**  
Mixing and Injection Technology

**СТРОЙБУРСЕРВИС**  
Центробежное оборудование

# Агитатор (мешалка)

## HRW 350

### Основные характеристики

- ▶ Полная циркуляция содержимого резервуара с помощью вала мешалки, расположенного под углом к резервуару, с лопастью для смешивания (нет трудноочищаемых статических лопастей)
- ▶ Медленно вращающаяся лопасть для гомогенизации смешанного материала и удаления имеющихся пузырьков воздуха
- ▶ Отверстие для чистки с предохранительным выключателем
- ▶ Центральная точка крепления для удобной транспортировки
- ▶ Дополнительные датчики уровня для полностью автоматической работы в зависимости от расхода

### Области применения

- ▶ Сборный бак между смесителем и впрыскивающим насосом

### 3D модель



### Агитатор

Полезный объем: 350 л

Температура жидкости: Макс. 40°C

Входное соединение: 2½"

Выходное соединение: 2½"

### Опционально

- Датчики уровня 1 ", " полный - пустой "
- Фланцевое соединение с дроссельной заслонкой 2½"



#### Электрические характеристики

Напряжение:	3x 400/460
Частота:	50 / 60 гц
Номинальная мощность:	0.55 / 0.66 кВт
Скорость:	46.7 / 56.7 мин <sup>-1</sup>

#### Вес и габариты

Прибл. вес:	158 кг
Ширина:	953 мм
Высота:	1,221 мм
Длина:	1,055 мм

#### Дизайн и размеры



